

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30

Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Ford TDCI Duratorq Euro 6 Dieselmotoren

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA C2
Ford WSS M2C-950-A
Fiat 9.55535-GS1/DS1

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD SAE 0W-30 ist ein synthetisches, Leichtlauf-Motorenöl, das speziell für die neuen Ford TDCI Duratorq Euro 6 Dieselmotoren entwickelt wurde.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile, sowie eine lange Lebensdauer des Motors. Dies verbessert die Leistung und die Kraftstoffeffizienz noch weiter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 garantiert maximale Treibstoffeinsparung durch seine abgesenkte Hochtemperaturviskosität.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase, des Motors. Außerdem bietet das Öl hervorragende Tieftemperatureigenschaften, welche einen schnellen Start des Motors bei extrem kalten Temperaturen gewährleisten und durch die langen Einsatzintervalle eine hohe Wirtschaftlichkeit.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 wurde für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt, welche ein Motoröl gemäß Viskosität SAE 0W-30 in Verbindung mit der Spezifikation Ford WSS-M2C950-A benötigen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	839
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	211
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	0W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	45,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,5
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-45

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

24. Aug. 2016, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria
 +43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

SIPS Dieter Döcker GmbH
 Helmholtzstr. 46 - 48
 41747 Viersen
 Tel.: +49 (0)2162 9308-0 Fax: +49 (0)2162 15656
info@sips.de

member of::

