

**SIPS Dontrol Getriebefließfett ML 00****Getriebefließfett**

Ein modernes halbflüssiges Getriebefließfett für die Schmierung von Getrieben, auch Schneckengetrieben mit hohen Anforderungen an das Leistungsvermögen. Es ist sehr adhäsiv, reibungsarm, korrosionsschützend und verschleißmindernd.

Weist eine sehr langzügige Struktur auf, und ist hoch gegen Verschleiß additiviert. Eignet sich für die Langzeitschmierung bei hohen Belastungen.

Eigenschaften

- Guter Korrosionsschutz
- Sehr gute Haftfähigkeit
- Geeignet für Zentralschmieranlagen
- Gute oxidative Beständigkeit
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient

Anwendungen

- für Getriebe von Radar- oder fernmeldetechnischen Anlagen
- für Kleingetriebe
- für Getriebe in der Industrie, die langsam laufen aber schwer belastet sind
- für Getriebe, Industriegetriebe
- für Getriebe in der Textilindustrie

Technische Daten

Farbe		braun
Konsistenz, Klasse NLGI	0,1 mm	00
Bezeichnung		GP00K-40
Grundöl		Mineral, PAO
Bezeichnung		ISO-L-XDCEB00
Dichte 15°C	kg/m ³	900
Viskosität Grundöl, 40°C	mm ² /s	320
Wasserbeständigkeit static	Gerade	1-90
Temperaturbereich	°C	-40 -> +120
Temperaturbereich kurzzeitig bis	°C	150
Tropfpunkt	°C	190

Ausgabe: 19.05.2016