LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80

Produktnummer: 583620

synthetisches kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl

FREIGABEN

MAN 341 Typ Z4

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

API GL-4
DAF
Iveco 18-1807 - MGS1
Renault
Volvo 97305
VOITH Oil Class C
ZF TE-ML 01L/ 02D/ 02L/ 07A/ 08/ 16K

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 ist ein synthetisches kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl speziell für Nutzfahrzeuge für extrem lange Ölwechselintervalle.

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 ist ein extrem alterungsstabiles Schaltgetriebeöl für längste Ölwechselintervalle speziell für Nutzfahrzeuge. Moderne Hochleistungs-Verschleißschutzadditive sorgen für lange Lebensdauer der Getriebe.

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz schützt das Getriebe optimal und sorgt für eine lange Lebensdauer.

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 bietet maximale Druckfestigkeit des Schmierfilms und hohe Schmiersicherheit.

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 verfügt über eine sehr geringe Viskositäts Temperaturabhängigkeit sowie über einen sehr tiefen Stockpunkt durch seine hohen Basisölqualitäten.

ANWENDUNG

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 ist ein Spezialgetriebeöl für extrem lange Ölwechselintervalle, vorwiegend in synchronisierten ZF Schaltgetrieben mit und ohne Intarder.

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of::

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80
Dichte bei 15 °C	kg/m^3	DIN 51757	862
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	230
Viskositätsklasse	---	SAE J 306	75W-80
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	DIN 51562/T1	66
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	DIN 51562/T1	9,5
Viskositätsindex	---		124
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-39

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt, sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter: http://www.lukoil-lubricants.eu/

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of::