



## SIPS Multiwood Bio-Cut Sägekettenhaftöl

SIPS Multiwood Bio-Cut Sägekettenhaftöl ist ein Haftöl auf Basis pflanzlicher Öle, und ist frei von Synthese- und Mineralöl.

Spezielle Additive schützen das Produkt vor vorzeitiger Alterung bzw. Verharzung, optimieren die Viskositätslage und verbessern die Haft- und Gleiteigenschaften. Somit wird ein geringer Verschleiß an Kette und Kettenrad erzielt. Durch die Additivierung ist weiterhin der Einsatz unter extrem winterlichen Bedingungen (Kältetest bei -18 °C/72 h bestanden) gewährleistet.

SIPS Multiwood Bio-Cut Sägekettenhaftöl wird auf Basis des nachwachsenden Rohstoffes Rapsöl hergestellt. Da es nicht wasserlöslich ist, verbleibt das Öl bei normalem Gebrauch oder z.B. auch Leckagen weitgehend in den oberen Erdschichten und wird somit nicht in das Grundwasser getragen. Zusätzlich erfüllt Multiwood Bio-Cut die Kriterien für das Umweltzeichen „Blauer Engel“

SIPS Multiwood Bio-Cut Sägekettenhaftöl darf nicht mit Synthese- oder Mineralöl gemischt werden. Durch das Mischen können technische Störungen auftreten bzw. wird unter Umständen die Aufbereitung dann in Folge wesentlich erschwert.

### Einsatzgebiete

- für Sägeketten
- bei hohen und tiefen Temperaturen

### Technische Daten

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Kenndaten (Richtwerte)       | g/cm <sup>3</sup>  | 0,920            |
| Viskosität bei 40°C          | mm <sup>2</sup> /s | 100 +/- 10 %     |
| Flammpunkt                   | °C                 | >230             |
| Kälteverhalten (72h / -18°C) |                    | flüssig          |
| Farbe (ASTM)                 |                    | grün-transparent |
| Haltbarkeit                  | Monate             | 48               |
|                              |                    |                  |