



Sägeketten-Haftöl SIPS Multiwood ISO 100 Gut haftendes Sägeketten-Haftöl

BESCHREIBUNG

SIPS Multiwood ISO 100 ist ein gut haftendes Sägeketten-Haftöl. Seine hohe Haftfähigkeit reduziert den Verschleiß, senkt den Schmierstoffverbrauch, den Wartungsbedarf und neigt nicht zum Verharzen.

Die guten Schmierungseigenschaften bieten zuverlässigen Verschleißschutz der Rollen, Gelenke und Ketten. Es verlängert die Lebensdauer von Ketten, Förder- und Transporteinrichtungen und reduziert die Ausfallzeiten. Außerdem verringert es, durch gute Gleiteigenschaften, den Energieaufwand. Der sehr gute Rost- und Korrosionsschutz gewährleistet sicheren Schutz bei Feuchtigkeitseinflüssen.

Sein gutes Tieftemperaturverhalten sichert auch bei tiefen Temperaturen leichte Förderbarkeit durch Zentralschmieranlagen und optimale Versorgung der Schmierstellen.

ANWENDUNG

SIPS Multiwood ISO 100 wird wegen seiner guten Haftfähigkeit und Produkteigenschaften als Verlustschmierstoff zur Reibungsreduzierung an offenen Systemen speziell als Sägeketten-Haftöl eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Methode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN 51757	883
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>220
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	100
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,0
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-12

Art.-Nr.: 01740
Ausgabe: 10.08.2018