

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20

synthetisches Leichtlauf-Motoröl für Otto-Motoren von „Fuel-Efficient Vehicles“ und Hybrid-Fahrzeugen

FREIGABEN

API SN/ SN-RC
ILSAC GF-5

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

Fiat 9.55535 CR1

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 ist ein neu entwickeltes, synthetisches Leichtlauf-Motoröl für Otto-Motoren von „Fuel-Efficient Vehicles“ und Hybrid-Fahrzeugen. Es verbindet maximale Leistungsausbeute der Motoren, mit größtmöglichen Treibstoffeinsparungen.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 garantiert maximale Treibstoffeinsparung durch seine abgesenkte Hochtemperaturviskosität.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie und seine leistungsstarken Reinigungsadditive höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile sowie eine lange Lebensdauer des Motors.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors oder beim Kaltstart im Winter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 garantiert durch die synthetische Zusammensetzung maximale Alterungsbeständigkeit des Motorenöles.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 garantiert Viskositäts- und Qualitätserhalt durch seine hohe Scherstabilität.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 findet vor allem bei Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellervorschriften beim Einsatz von Motorenölen der SAE-Klasse 0W-20!

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	849
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	210
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	0W-20
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	45,2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,5
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	168
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-45

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

21. Aug. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

